



# Sistema di dosatura Performus™ I



- Il kit fornito in dotazione con il dosatore contiene :
- n. 1 insieme adattatore
  - n. 2 scatole di serbatoi siringa e pistoni (stesso calibro)
  - n. 2 scatole di aghi di dosatura

## Specifiche tecniche

<b>Dimensioni del corpo controller (L x P x A) :</b>	183 mm x 86 mm x 51 mm
<b>Peso :</b>	1 kg
<b>Voltaggio AC (verso blocco di alimentazione) :</b>	Universal Multi Voltage 100-240 VAC~ – 50/60 Hz
<b>Voltaggio DC (da blocco di alimentazione) :</b>	24 VDC – 0,83 Amp, max
<b>Requisiti elettrici :</b>	24 VDC – 0,83 Amp. Max
<b>Potenza richiesta DC in ingresso :</b>	8W-20W
<b>Voltaggio interno :</b>	24 VDC
<b>Comando a pedale :</b>	
<b>Voltaggio :</b>	24VDC
<b>Corrente :</b>	20mA
<b>Circuito avviamento ciclo dosaggio :</b>	Pedale, Interruttore manuale
<b>Tempo ciclo max :</b>	600 cicli al minuto
<b>Requisiti aria in entrata :</b>	7 bar max
<b>Requisiti aria in uscita :</b>	1-7 bar, a seconda dei parametri impostati
<b>Condizioni dell'ambiente di lavoro :</b>	
<b>Temperatura :</b>	5°C to 45°C
<b>Umidità :</b>	85% RH a 30°C no condensa
<b>Altezza sopra il livello del mare :</b>	2000 metri max
<b>Certificazioni :</b>	CE, CSA, RoHS, WEEE & China RoHS

Performus I		
Display tempo dosatura	Digitale	
Display pressione aria	Analogico	✓
	Digitale	
Display vacuum	Digitale	
Regolazioni	Tempo di dosatura	
	Pressione aria	✓
	Vacuum	✓
Modalità	Fissa	✓
	Programmata	
	Teach	
Unità di incremento	0-99.9 secondi	
Valori pressione aria	0-7 bar (0-100 psi)	✓
	0-1 bar (0-15 psi)	
Connessione I/O	5-24 VDC signal	
Voltaggio Universale	(100-220/240 volts)	✓
Garanzia	1 anno	✓
	2 anni	

**EFD**<sup>®</sup>  
A NORDSON COMPANY

苏州擎电电子有限公司

请登陆: [HHTTP://www.qd-electron.com](http://www.qd-electron.com)

TEL:+86(512)66568575

FAX:+86(512)66568275

qd-sales@126.com